

# FICHA TÉCNICA

**Casco EVO3 slip no ventilado**  
Ref. EVO3L



## Descripción

Casco de protección EVO3 Linesman no ventilado, visera corta y ajuste Slip, 6 puntos.

Carcasa y arnés en PEHD (Polietileno de Alta Densidad).

Para trabajos con temperaturas hasta -30°C y hasta 1000 V (EN 50365).

Poseen ranuras universales y Barbuquejo de 4 puntos.

Tamaño 53-64 mm.



## Características

Peso: 375 gr. Talla: 53-64 cm.

Resistencia a Temperatura: hasta -30°C.

Resistente a las salpicaduras de metal fundido.

Resistente a impactos: 50 J.

Cumple los requisitos de rendimiento reflexivo retro de EN12899.

Personalizable con el logo de la empresa.

EN 397  
EN 50365  
ANSI Z89  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

## Limpieza, mantenimiento y limitaciones de uso

Limpiar con agua caliente y jabón y secar con un paño suave.

El casco no debe limpiarse con productos químicos o abrasivos.

El casco debe almacenarse fuera de la luz solar directa.

El casco debe almacenarse lejos de productos químicos y de temperaturas extremas.

Debe sustituirse cualquier casco sometido a graves repercusiones inmediatamente. No aplique pintura, disolventes o adhesivo.

El arnés, al entrar en contacto con la piel puede causar reacciones alérgicas en individuos especialmente sensibles. Si esto ocurre salga de la zona de peligro, quítese el casco y busque ayuda médica.

Advertencia: No modificar o eliminar cualquiera de los componentes originales o los recomendados por el fabricante.

Organismo notificado  
nº 0086

CE nº 0279

**Distribuido por:**

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732